

ACT260 W



BASISINFORMATIE

Artikelnummer	P2LMKPE2210 (W)
Categorie	S3S
Standaard	EN ISO 20345:2022 + A1 2024 S3S CI FO LG SC SR
DGUV	Nee
Model	Halfhoog

BESCHRIJVING

De Chelsea Boot is gemakkelijk aan te trekken dankzij de elastische zijkanten en biedt bescherming dankzij de aluminium neus en FlexGuard® niet-metalen perforatiebestendige insert. Walkline® 3.0-technologie en ondersteunende systemen zorgen voor comfort, waardoor deze schoen perfect is voor werk en vrije tijd.

MATEN

Breedte	FR	UK
W	35-48	2-13

AANBEVOLEN VOOR

Bouw
Lichte Industrie
Logistiek

MATERIAALEIGENSCHAPPEN

Veiligheidsneus	Aluminium
Perforatiebesten- dige insert	FlexGuard® niet-metalen insert
Bovenwerk	Geolied pull up leer
Tussenzool	Bio-based PU
Loopzool	Bio-based PU
Inlegzool	Premium Fit 82% GRS gerecycled POLIYOU®
Binnenzool	FlexGuard® niet-metalen insert
Voering	Polyester met Odor Control
Sluiting	Instapper
Cambreur	Twee densiteiten cambreur

VEILIGHEIDSKENMERKEN

A	- Antistatisch
CI	- Isolatie tegen kou
E	- Energieabsorptie in het zitgedeelte
F0	- Brandstof- en oliebestendige loopzool
LG	- Loopzool met laddergrip
PS	- Niet-metalen insert bestand tegen spijkers tot ø 3,0 mm
SC	- PU kruipneus
SR	- Slipweerstand (2022 standaard)
WPA	- Waterdoordring- en absorptiebesten- dig bovenmateriaal

KENMERKEN EN TECHNOLOGIEËN

Dubbele densiteit zool
Bata Cool Comfort® + voering met Odor Control

GECERTIFICEERD MET INLEGZOLEN

Geen

CERTIFICERINGEN



PARTNERS

POLIYOU
POWERED BY KUN HUANG

VERPAKKING

35-48

Brutogewicht (g)	1.6
Nettogewicht (g)	1.4
Stuksverpakking LxHxB (mm)	358x259x126
Stuks per omdoos	5
Omdoos LxHxB (mm)	655x278x372
Stuks ± per container 20 foot	2300-2500
Stuks ± per container 40 foot	5200-5400
Stuks ± per container 40 foot HQ	6000-6300